

## Дисперсионная морозостойкая шпатлёвка

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- готова к применению
- быстросохнущая
- эластичная после затвердевания
- легко поддается шлифовке
- позволяет шпатлевать равномерно тонким слоем
- хорошая устойчивость против миграции пластификаторов
- не содержит растворителей
- пригодна для использования под мебель на роликах

### НАЗНАЧЕНИЕ



#### Шпатлёвка для:

- защиты новых покрытий от изменения цвета через основание (прочные лежащие старые покрытия);
- выравнивания маленьких неровностей на прочных основаниях;
- для выравнивания полов в спортивных комплексах
- ДСП V 100, в особенности для заделывания отверстий от шурупов и зазоров;
- покрытий из резинового гранулата;
- армирующей ткани;
- звукоизоляционных покрытий;
- деревянно-строительных плит или фанеры;
- при укладке мягких покрытий в местах стыков со стенами

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	дисперсия на основе искусственных смол
Цвет	белый
Плотность	1,7 г/см <sup>3</sup>
Консистенция	пастообразная
Способ нанесения	широкий гладкий шпатель
Расход	300 – 1 200 г/ м <sup>2</sup> , в зависимости от поверхности
Время для подсушки:	2 – 3 часа, зависит от толщины нанесённого слоя
Хождение возможно:	спустя прикл. 24 часов
Условия применения	при 15-30°C, относит. влажность <75%, рекомендуемая <65%
Срок годности	9 месяцев, в заводской упаковке
Условия хранения	в плотно закрытой упаковке при t 5-25°C
Морозостойкость	да, допускает 5 циклов замораживания-оттаивания при -40°C
GISCODE	D 1
EMICODE:	EC 1

\* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

## Europlan DSP Polaris

# 900

## Дисперсионная морозостойкая шпатлёвка

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

---

1. Перед применением тщательно размешать!
2. Поверхности для нанесения должны быть прочными, продолжительно сухими, ровными по ДИН 18365 и очищенными от пыли. В противном случае нанести на основание соответствующую грунтовку (ДСП, водонерастворимые остатки клея: **044 Универсальную грунтовку**).
3. Используемые покрытия основательно **очистить 891 Универсальным очистителем** и отшлифовать. Нельзя использовать на старых текстильных и иглопробивных покрытиях. Шпатлёвку нанести по возможности тонким слоем на основание с помощью гладкого шпателя. Нанесённый слой не должен превышать 0,5 -1 мм одно нанесение.
4. Для создания более толстого слоя необходимо после окончательного высыхания первого слоя нанести повторно шпатлёвку. Время укладки покрытия на нанесенную шпатлёвку зависит от толщины слоя и климатических условий помещения.
5. При нанесении Дисперсионной шпатлёвки 900 **на резиновые покрытия** или покрытия на основе гранулата из каучука и пробки (звукопоглощающие плиты, как, н-р, звукоизоляционная подложка 820) рекомендуется повторно нанести шпатлёвку.
6. Время для подсушки перед повторным нанесением 2-3 часа. Настил покрытий рекомендуется проводить только на следующий день (спустя 24 часа), после полного высыхания шпатлёвки. Водонепроницающие покрытия (напр. виниловые покрытия) рекомендуется приклеивать с помощью **Дисперсионного клея с высокой начальной клеящей способностью 528 Eurostar Allround**
7. **Текстильные покрытия** клеить на **Универсальный клей 525 Eurostar Basic**.
8. **При приклеивании дизайнерных и эластомерных покрытий** необходима консультация технического отдела. Укладка паркета не допускается. Необходимо обратить внимание, что при неабсорбирующих основаниях нужно особенно тщательно подходить к выбору клея, фиксации, а также выдерживать время подсушки.

---

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

- На изолирующие подложки необходимо укладывать только покрытия, рекомендованные производителем. В противном случае нужно получить соответствующую консультацию.
- Во время применения Дисперсионной шпатлёвки 900 температура основания, в комнате и самой шпатлёвки должна быть не ниже 15°C, относительная влажность воздуха <75%, (рекомендуемая <65%).
- При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.
- Учитывайте рекомендации производителей покрытий по их укладке.

---

### ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

---

14 кг нетто, 48 шт на паллете

---

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

---

Название	900 Europlan DSP Polaris
Упаковка	14 кг
Штрих-код	4026956150831

03.02.2016